

# Leier

*szenvedély és szakértelem*

[www.leier.hu](http://www.leier.hu)



## Leier FIX UNIVERZÁLIS ÉPÍTÉSI RAGASZTÓ

- Egynemű és különböző építőanyagok egymáshoz ragasztásához
- Gyors, tiszta, energia és időtakarékos megoldás

## DOBOZBA ZÁRT JÖVŐ

Építkezést vagy szerelési munkát tervez, profeszionális kivitelezéssel? Felejtse el az időigényes előkészületeket: a különböző anyagok vásárlását, a habarcsos zsákok szállítását, a különböző eszközök beszerzését, a munka utáni takarítást, spórolja meg a víz- és villamos energiát!

Itt van a dobozba zárt jövő: a **Leier FIX univerzális építési ragasztó**.

A **Leier FIX univerzális építési ragasztóval** nemcsak a korábban szükséges anyag- és eszközmenyiséget válthatja ki, de jelentős időt és energiát takarít meg használatával. Egy egyszerű megoldás, amely forradalmasítja a „kőkorszaki” módszereket: a **Leier FIX univerzális építési ragasztó** rendkívül erős, így kis mennyiség is elegendő belőle.

## Széleskörű felhasználhatóság, gyors és biztonságos megoldás

### Leier FIX műszaki adatok:

› feldolgozási hőmérséklet	környezeti hőmérséklet: -5°C-tól +35°C-ig flakon hőmérséklet: +5°C-tól +35°C-ig
› beállítási idő	8-10 perc
› bőrsődés	10-15 perc
› kötés	nedvességre köt
› húzószilárdság	10 N/mm <sup>2</sup>
› kötési idő	kb. 24 óra
› fajlagos felhasználás	kb. 160 gr/m <sup>2</sup>
› hőmérséklet-állóság	-40 °C-tól +90 °C-ig

Az építkezés során nélkülözhetetlen a **Leier FIX univerzális építési ragasztó**, amely az egy-nemű és különböző építőanyagok ragasztását teszi lehetővé. Bátoran használhatja téglá, beton, fa és polisztirol anyagok ragasztása esetén.

Gyors, egyszerű és tiszta megoldás.

Az egykomponensű, nedvességre keményedő, modifikált poliuretán ragasztóhab fugamentes kötést biztosít.



## ELŐNYÖK

### A Leier FIX UNIVERZÁLIS ÉPÍTÉSI RAGASZTÓ RAGASZT:

- » téglát téglához
- » téglát betonhoz
- » fát betonhoz
- » polisztirolt betonhoz



### MUNKA- ÉS IDŐTAKARÉKOS

- » télen is használható  $-5^{\circ}\text{C}$  fok környezeti hőmérséklet felett
- » könnyen alkalmazható
- » az adagolópisztoly és adapter használatával tisztán és egyszerűen felhordható



### PÉNZTAKARÉKOS MEGOLDÁS

- » felhordása ragasztópisztoly segítségével
- » a ház körüli bármilyen ragasztási munkához
- » egy ragasztóanyag az építkezésen előforduló összes építőanyaghoz, alacsony készletszint
- » alacsony fajlagos felhasználás
- » nem rontja az építőanyag hőszigetelő tulajdonságát
- » gyors kötés, rövidebb kivitelezési idő



### KIVÁLÓ FALAZAT

- » rendkívül szilárd falazat a ragasztó erőssége által
- » nem képez hőhidat
- » 24 óra után teljesen szilárd kötés
- » nedves időben is alkalmazható
- » bármely falvastagság megvalósítható
- » kiválóan vakolható, egynemű felületet eredményez





## ALKALMAZÁS

### Előkészítés:

A ragasztandó felületek legyenek teljesen tiszták, olaj, zsír, por és egyéb elválasztó rétegtől mentesek.

### Hol használható:

Ragasztott kötés készítése különböző, illetve egynemű építőanyagok között: téglát téglához, téglát betonhoz, fát betonhoz, polisztirolt betonhoz, valamint földemborítások ragasztása felálló peremeken, hőszigetelő lapokat lapostetőn, XPS lapok pincék esetében, földem szélzsaluzások EPS-ből és XPS-ből. A ragasztóhab alkalmas különböző beltéri és kültéri padlóburkolat felragasztására, forgácslapok és sok más fa alapú anyag, valamint kő, üveg, alumínium és műanyag ragasztására, illetve ásványi alapfelületekre, amennyiben ezek az alapfelületek teherhordóak és szilárdak.

### Használati útmutató:

A flakont a felhasználás előtt erősen (kb. húszszor) rázzuk fel. A flakont lefelé irányuló szeleppel (a használati

útmutató szerint) csavarjuk fel az adagolópisztolyra. A felhordást követően a hab ülepedni kezd. Egy megszakítás nélküli, folyamatos kb. 3 cm széles ragasztó csíkot vigyünk fel a ragasztandó felületre. Az adagolópisztolyon az adagolóbillentyű és az adagolás mennyiségét szabályozó csavar segítségével állítható be a kinyomandó ragasztó mennyisége. A kiadagolt hab néhány másodperc után egy vékony, kitöltő ragasztócsíkot képez. Miután a hab nagyrészt leülepedett, létrejön a kötés az összeragasztandó anyagok között. A kötés során az anyag újra habosodik.

### Figyelem:

A ragasztóhab nem hőszigetelő hab, és nem használható tömítőanyagként.

A munka befejezése után a flakont el kell távolítani az adagolópisztolyról, az adagolópisztolyt folyadékkal ki kell tisztítani, majd így, megtisztított állapotban kell tárolni.



Vegye fel a kapcsolatot az Önhöz tartozó területi képviselőnkkel, akinek telefonszámát weboldalunkon, a *Területi képviselők* menüpont alatt találja meg, vagy hívja Értékesítésünket.

**Leier**  
ÉRTÉKESÍTÉS

Leier Hungária Kft.  
9024 Győr, Baross Gábor u. 42.  
Tel.: +36 96/512-000  
Fax: +36 96/512-001  
E-mail: [ertekesites@leier.hu](mailto:ertekesites@leier.hu)

### Az Ön márkakereskedője: